

Systemvoraussetzungen

Empfohlene Hard- und Software für BASIS 6

Hardware Server	
Minimalanforderungen	Empfohlene Hardware
<ul style="list-style-type: none">▪ Multicore-CPU (4 Kerne)▪ 64-bit-Betriebssystem▪ 8 GB Arbeitsspeicher▪ TCP/IP Netzwerkanschluss (Bandbreite: mindestens 100 Mbit, maximal 5ms Latenz)▪ 50 GB freier Festplattenspeicher	<ul style="list-style-type: none">▪ Multicore-CPU (4 Kerne oder mehr)▪ 64-bit-Betriebssystem▪ 16 GB Arbeitsspeicher▪ Gigabit-Netzwerkanschluss▪ 500 GB freier Festplattenspeicher (bevorzugt SSD)
Bei Systemen mit zehn oder mehr Arbeitsplätzen gelten abweichende Empfehlungen. Kontaktieren Sie dafür gern unseren Support.	
Clients	Laptop-/Einzelplatzversionen
<ul style="list-style-type: none">▪ Dualcore-CPU mit 2 GHz▪ 4 GB freier Arbeitsspeicher▪ 10 GB freier Festplattenplatz▪ Mindestens SXGA-Auflösung 1280 x 1024 bei 100% Skalierung▪ Bei höherer Skalierung entsprechend höhere Auflösung	<ul style="list-style-type: none">▪ Dualcore-CPU mit 2 GHz▪ 8 GB freier Arbeitsspeicher▪ 10 GB freier Festplattenplatz (abhängig von der Größe der Datenbank auch mehr)▪ Mindestens SXGA-Auflösung 1280 x 1024 bei 100% Skalierung▪ Bei höherer Skalierung entsprechend höhere Auflösung
Zusätzlich empfohlen: Multicore-CPU, Drucker, Scanner, Breitband-Internetanschluss	
BASIS 6 (4D), ist nicht für ARM-Prozessoren freigegeben, z. B. macOS mit M-Klasse-Prozessoren oder Windows 11 ARM unter Parallel-Desktop. Der Einsatz auf solchen Systemen wird weder empfohlen noch unterstützt.	
Betriebssysteme	
Server	Client und Laptop-/Einzelplatzversionen
<ul style="list-style-type: none">▪ Windows Server 2019▪ Windows Server 2022▪ Windows Server 2025	<ul style="list-style-type: none">▪ Windows 11
Für die Nutzung der E-Mail-Funktionen sind weitere Programme und eine Anbindung an das Internet erforderlich.	
Remote-Arbeitsplätze im Rahmen von BASIS Hosting (SaaS)	
<ul style="list-style-type: none">▪ Windows 10▪ Windows 11	<ul style="list-style-type: none">▪ 2 GB freier Arbeitsspeicher▪ 10 GB freier Festplattenplatz▪ Internetanbindung mindestens 4 Mbit/s und eine Latenz unter 50 ms
SaaS-geeignete Drucker mit entsprechenden Treibern (PCL5e, PCL6)	